

BOMBAS CENTRIFUGAS CLOACALES

Q = Caudal litros / hora.-
 m = Metros manométricos.-
 H.P. = Potencia absorbida.-

SERIE 1450 RPM



Hoja 2

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 24.000		30.000		36.000		42.000		48.000		54.000		60.000			
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.		
196	3"	5 - 20	12,3	2,4	11,9	2,6	11,5	2,8	10,9	3	10,3	3,1	9,6	3,3	8,9	3,5		
200	ó		12,8	2,6	12,4	2,8	11,9	3	11,4	3,1	10,7	3,3	10	3,5	9,2	3,7		
204			13,3	2,8	12,9	2,9	12,5	3,1	11,9	3,3	11,3	3,5	10,6	3,7	9,8	3,8		
80 Z 208	4"		13,8	2,9	13,5	3,1	13	3,5	12,4	3,7	11,8	3,8	11,1	3,9	10,3	4		
Pasaje de sólidos 34 mm.																		

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 36.000		48.000		60.000		72.000		84.000		96.000		108.000			
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.		
224	3"	20	15,7	3,7	15,1	4	14,2	4,3	13,2	4,6	12,0	4,8	10,4	5				
232	ó		16,8	4,1	16,1	4,5	15,4	4,8	14,4	5,1	13,2	5,3	12	5,6				
240			18,1	4,5	17,4	4,9	16,6	5,2	15,6	5,6	14,3	5,9	12,8	6,1	11,1	6,4		
80ZF248	4"		19,5	5	18,8	5,4	18	5,8	17	6,1	15,7	6,5	14,2	6,8	12,5	7,1		
Pasaje de sólidos 52 mm.																		

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 70.000		90.000		120.000		140.000		180.000							
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.						
252	4"	50	16,2	7	14,6	7,7	11,3	8,7	9,7	9,4	8,1	9,9						
266			18	8,36	16,2	9,3	11,3	10,5	10,8	11,3	9,2	11,7						
100 Z 280			20	9,7	18	10,7	14	12,1	12	13	10	13,5						
Pasaje de sólidos 70 mm.																		



Sylwan S.A.
 Av. Juan Domingo Perón 7669
 S2010ACA Rosario, Santa Fe, Argentina
 Tel.: (0341) 4565020 - 4580050 - 4570044 - 4593540
 Tel. Fax: (+54) 0341 4569723
 Email : bombas@sylwan.com.ar - www.sylwan.com.ar