

BOMBAS CENTRIFUGAS MULTICELULARES

PARA TRABAJAR EXCLUSIVAMENTE CON AGUA LIMPIA



Serie "38-C" - Rendimientos A 2.800 R.P.M.

LITROS HORA	MOD.	38	38	38	38	38	38	40	40	40	40	40	40
		C3	C4	C5	C6	C7	C8	C3	C4	C5	C6	C7	C8
1.200	Metros H.P.	31,5 0,6	41,5 0,8	52 0,9	62,5 1,2	72,5 1,4	82,5 1,6	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1.800	Metros H.P.	30,5 0,6	40,5 0,8	51 1,0	61,0 1,3	71 1,4	81,6 1,6	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2.400	Metros H.P.	30 0,7	39,5 0,9	49,5 1,1	59,5 1,3	69 1,5	79 1,8	30 0,8	39,5 1,0	49,5 1,3	60 1,6	70 1,8	80 2,1
3.000	Metros H.P.	29 0,7	38 0,9	47,5 1,1	57,5 1,4	67 1,6	76 2,0	29 0,8	38,5 1,0	48,5 1,3	59 1,7	69 1,9	78 2,1
3.600	Metros H.P.	27,5 0,8	36 0,9	44,5 1,2	54 1,5	63 1,8	72 2,1	28 0,8	37 1,1	46,5 1,4	57,5 1,7	67,5 2	75 2,3
4.800	Metros H.P.	24 0,8	31,5 1,1	39,5 1,3	47,5 1,6	55 1,9	63 2,1	25,5 0,9	34 1,2	42,5 1,5	52 1,9	61 2,2	68,5 2,5
6.000	Metros H.P.	19,5 0,9	25,5 1,2	32 1,4	39 1,8	45 2,0	51 2,2	22 1,0	30 1,3	37,5 1,6	46 2,0	53,5 2,3	60 2,6
7.200	Metros H.P.	13,5 1	18 1,3	22,5 1,5	27 1,9	- -	- -	19 1,0	25,5 1,4	32,7 1,7	39,5 2,1	45 2,5	51 2,8
8.400	Metros H.P.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	14,5 1,1	19,5 1,4	24,5 1,8	31 2,2	36 2,6	39,5 2,9
9.600	Metros H.P.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	10 1,1	13 1,4	16,5 1,8	21 2,3	25 2,7	27 3



Contrabridas : Se pueden entregar para caños de Ø 1 1/4" ó 1 1/2"

Serie "41-D / 41-DV" - Rendimientos A 2.850 R.P.M.

MODELO	ROTOR TIPO	LITROS POR HORA											
		5.400		7.200		9.000		10.800		12.600		14.400	
		m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
	O	36,5	1,53	35	1,74	31,5	1,92	27,2	2,08	21	2,25	12,2	2,38
	I	39,8	1,73	38,2	1,94	35,5	2,15	31,2	2,35	25	2,5	17	2,65
	E	44,5	1,92	43	2,15	40,2	2,38	36	2,58	30,5	2,78	22,5	2,95
	A	48,5	2,12	47,2	2,38	45	2,65	41,2	2,88	36	3,08	28,8	3,28
	I	59,5	2,55	57,5	2,85	53,5	3,15	46,8	3,45	37,5	3,68	25,5	3,9
	E	66,5	2,82	64,5	3,15	60,5	3,5	54	3,82	45,5	4,08	34	4,35
	A	73,0	3,12	71	3,52	67,5	3,9	62	4,22	54	4,52	43,2	4,8
41 D 4	E	89,0	3,75	86	4,2	80,5	4,68	72	5,1	61	5,45	45,2	5,8
41 DV 4	A	97,5	4,15	94,5	4,68	90	5,2	82,5	5,65	72	6,05	57,5	6,4
41 D 5	E	111	4,7	108	5,25	101	5,85	90	6,35	76	6,8	56,5	7,2
	A	121	5,2	118	5,85	113	6,5	103	7,05	90	7,55	72	8
41 D 6	E	133	5,65	129	6,3	121	7	108	7,6	91	8,15	68	8,7
	A	146	6,25	142	7,05	135	7,8	124	8,45	108	9,05	86,5	9,6
	E	162	7	158	7,85	148	8,75	135	9,45	116	10,2	90	10,7
	A	170	7,3	165	8,2	157	9,1	144	9,9	126	10,6	101	11,2
41 D 8	A	194	8,3	189	9,35	180	10,4	165	11,3	144	12,1	115	12,8
41 D 9	A	219	9,35	212	10,5	202	11,7	186	12,7	162	13,6	130	14,4
	A	243	10,4	236	11,7	225	13	206	14,1	180	15,1	144	16
41 D 11	A	267	11,4	260	12,9	248	14,3	227	15,5	198	16,6	158	17,6



Contrabridas : Se pueden entregar para caños de Ø 1 1/2" ó 2"



Sylwan S.A.

Av. Juan Domingo Perón 7669

S2010ACA Rosario, Santa Fe, Argentina

Tel.: (0341) 4565020 - 4580050 - 4570044 -4593540

Tel. Fax:(+54) 0341 4569723

Email : bombas@sylwan.com.ar - www.sylwan.com.ar